



TORDISC 1500, 1800 & 2250-2A

Tordisc 1500 & 2250/2A Schijven rooier voor bed breedte 1.50, 1.80 & 2.25/ 5 . 6, 7 en 8 rijen.



Machine is te gebruiken als front-uitvoering en eventueel als achteruitvoering en voorzien van driepunt op de voor- en achterzijde van de machine.



Diepte loopwielen op alle vier de hoeken van de machine, handmatig te verstellen. Mogelijkheid tot automatische diepteregeling aanwezig en als optie leverbaar.



Mocht uw tractor niet in het bezit zijn van load-sensing, dan is er een juiste rotatie snelheid van de rooierschijven op de machine aanwezig.



De rooischijven zijn onderling verstelbaar. Hiermee is de juiste rooibreedte ten opzichte van de zaai afstand, instelbaar. Te gebruiken voor 5,6,7, 8 rij op bedden van 1.50 en 2.25 mtr.



Uw gerooide product kan op diverse zwad breedtes worden gelegd. Door gebruik te maken van zogenaamde zwadgeleiders, is de juiste breedte vrij instelbaar. Tevens leverbaar; de zogenaamde SW1450 opschudder.



Robuuste bouw, voorzien van hydraulisch aangedreven rooi-schijven. Afwerking in de groene RAL 6018 kleur.



Het resultaat

Veenma^{nl}

BOUW- TUIN- EN PARKMACHINES
DE NIEUWSTAD
LELVESTAD - EMMELOORD

Tordisc Schijven rooiers, minder beschadiging van uw product en rooien onder zware omstandigheden