

Kistenkantelaar 180°/200° (FEMII/III)



K53a insteek



K53c inklap

- Kantelaar met een draaislag van 180° (standaard linksdraaiend)
- Zeer open constructie voor optimaal zicht
- Insteekbare of inklapbare derde vork d.m.v. gasveer constructie
- Derde vork in breedte verstelbaar
- Hoogwaardige kantelas met kunststof lagerbus
- Compleet met slangen en snelkoppelingen
- Standaard voorzien van balanceerklep
- Exclusief stuurventiel en heftruckvorken

Type	Max. draagvermogen	Hoogte vorkenbord (FEM)	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Hoogte 3e vork*	Breedte vorkenbord	Gewicht
K53a-I (insteek)	2.500 kg	FEM II; 407 mm	160 mm	131 mm	360 mm	1.000 mm	235 kg
K53a-O (inklap)	2.500 kg	FEM II; 407 mm	160 mm	166 mm	660 mm	1.000 mm	265 kg
K53c-I (insteek)	3.500 kg	FEM III; 508 mm	170 mm	132 mm	460 mm	1.200 mm	310 kg
K53c-O (inklap)	3.500 kg	FEM III; 508 mm	170 mm	146 mm	760 mm	1.200 mm	345 kg

* Gerekend van bovenkant vork tot onderkant vorkenbord

Opties

Draaislag tot 200°

Rechtsdraaiend i.p.v. linksdraaiend

Bovenvork t.b.v. insteek model

Bovenvork t.b.v. inklap model

Hydraulische aansluiting op vorkenbord

Snelvergrendeling (FEM II)

Snelvergrendeling (FEM III)

Aanbouw aan voorlader/verreiker