



TURN-OVER

Kistendraaier Kistenkantelaar Kistenwasser



1^e K:

Kistendraaier voor gebruik om 1300kg kisten met pootgoed of ander uitgangsmateriaal tijdens de bewaarperiode te draaien en om zodoende een losser en luchtiger product in de kist te krijgen. Tevens bevordert het draaien meer spruitvorming, door afbreken bestaande spruit, die in het navolgende seizoen opbrengst verhogend kan gaan werken. Ook kan de kistendraaier gebruikt worden om modder en zandresten te verwijderen.

2^e K:

Kistenkantelaar welke tijdens de sorteerperiode dienst kan doen om uw product uit de bewaarkist te kantelen in de bunker of stortbak. Door gebruik te maken van de zogenaamde verhogingspoten, kan de Turn-Over gemakkelijk op de goede hoogte worden gezet om hiermee de mogelijkheid te creëren om uw kisten te legen in uw stortbak en/of bunker.

3^e K:

Kistenwasser om al uw 1300 kg bewaarkisten te reinigen. Met de bijgeleverde roterende spuitkopframe en de externe aansluiting voor uw eigen hogedrukreiniger, kan de Turn-Over uw lege kisten inwendig reinigen met schoon warm- of koudwater.



Voordelen Turn-Over:

- ✓ Rotatiesnelheid compleet traploos instelbaar.
- ✓ Aantal rotaties in te stellen naar gelang u nodig vindt.
- ✓ Doordraaihoek in te stellen om een goede afvulling van uw product in de kist te krijgen (bij het kistendraaien).
- ✓ Complete touch screen PLC bediening.
- ✓ Standaard geleverd met draadloze afstandsbediening met een tweetal handsets.
- ✓ Afgesloten constructie van de machine met het oog op meer veiligheid.
- ✓ Inzetbaar bij het sorteren, kistendraaien en kistenwassen.
- ✓ Geen "nul" voorziening in uw krachtstroomnet nodig.
- ✓ Per **triple K** functie alle instellingen vrij instelbaar alsook de spoeltijd bij het wassen.
- ✓ Standaard geleverd als driefvoudige machine.

Kortom; met de **Turn-Over triple-K** heeft u een multifunctioneel inzetbare machine!

www.veenma.nl



TURN-OVER



Technische specificaties:

- o diepte: 220cm
- o breedte: 260cm
- o hoogte: 228cm (zonder verhogingspootset)
- o gewicht: 1750kg (lege machine)

Stroomvoorziening:

- o 400 Volt 50Hz
- o 3 Fase en aarde

Machine standaard voorzien van:

- o PLC touch screen bediening
- o Tweemaal draadloze handset
- o Verhogingspootset
- o Verbredingsset (vlg. uw gegevens breedte stortbak)
- o Rotatiedeksel t.b.v. het kistendraaien
- o Kist klemrand
- o Spoelkop (hogedruk) met spoeldeksel
- o WCD aansluiting voor uw HD spuit

Machine instellingen:

- o Rotatiesnelheid compleet variabel in te stellen
- o Aantal rotaties zijn vrij instelbaar
- o Doordraaihoek voor het vlak afvullen instelbaar t.o.v. het aardappelras
- o Spoeltijd bij het kistwassen per seconde instelbaar
- o Kanteltijd bij het legen instelbaar



www.veenma.nl

Voor meer informatie:



Siercksmawei 18, 9138 SX Niewier
Tel. 0519 - 24 12 02