



**TopLine
Steiger Collectie
2010**

FARADOME®

Trappen Ladders Steigers Hoogwerkers Keuringen

Working on maximum safety



Faraone Professionele Aluminium Rolsteigers TOP SYSTEM

Kenmerken:

- + Klasse 3A
- + Voldoet aan de meest recente NEN-EN1004 normering (zoals vastgesteld op 05-2005).
- + 5 jaar fabrieksgarantie op productiefouten
- + Ieder onderdeel is voorzien van kwaliteitscertificaat

Maten:

De TOP SYSTEM-serie is leverbaar in onderstaande oppervlakte maten:



Categorie	Breedte	Lengte
A	75	180
B	75	245
C	75	300
D	135	180
E	135	245
F	135	300

- De categorieën A en D zijn ook leverbaar met scharnierbaar basisframe (zgn. kamersteigers).
- De categorieën D en E zijn leverbaar met inwendige trap.

Opvallend:

- (Opbouw) frames rondom gelast voor maximale stevigheid
- Slijtvaste 200 mm nylon wielen met dubbele rem en verstelbare spindel
- dubbele horizontale schoren die tevens als valbescherming dienen
- De meest robuuste en stabiele platforms die verkrijgbaar zijn
- Stabilisator met zelfstellende voet

Nieuw:

- Nylon wielen 200mm met aluminium spindel (even sterk - veel lichter)
- Aanhanger speciaal voor steigervervoer (Categorie E)
- Ook met lichtgewichtplatforms leverbaar



Categorie A (75 X 180)



Kamersteigers

Bij gebruik buiten zijn muurankers verplicht vanaf 8 meter platformhoogte (binnen vanaf 12 meter)

Type	Platformhoogte	Werkhoogte
115200	1,60	3,60
115300	1,80	3,80
115600	1,80	3,80
115128	2,80	4,80
115138	3,80	5,80
115148	4,80	6,80
115158	5,80	7,80



Categorie B (75 X 245)



Bij gebruik buiten zijn muurankers verplicht vanaf 8 meter platformhoogte (binnen vanaf 12 meter)

Type	Platformhoogte	Werkhoogte
178235	2,35	4,35
178335	3,35	5,35
178435	4,35	6,35
178535	5,35	7,35
178635	6,35	8,35
178835	8,35	10,35
178035	10,35	12,35



Categorie C (75 X 300)



Bij gebruik buiten zijn muurankers verplicht vanaf 8 meter platformhoogte (binnen vanaf 12 meter)

Type	Platformhoogte	Werkhoogte
179235	2,35	4,35
179335	3,35	5,35
179435	4,35	6,35
179535	5,35	7,35
179635	6,35	8,35
179835	8,35	10,35
179035	10,35	12,35

Categorie D (135 X 180)



Bij gebruik buiten zijn muurankers verplicht vanaf 8 meter platformhoogte (binnen vanaf 12 meter)

Type	Platformhoogte	Werkhoogte
115400	1,80	3,80
115700	1,80	3,80
115228	2,80	4,80
115238	3,80	5,80
115248	4,80	6,80
115258	5,80	7,80

Categorie D (135 X 180)



Rolsteiger met inwendige trap

Bij gebruik buiten zijn muurankers verplicht vanaf 8 meter platformhoogte (binnen vanaf 12 meter)

Type	Platformhoogte	Werkhoogte
167100	2,35	4,35
167200	4,35	6,35
167300	6,35	8,35
167400	8,35	10,35
167500	10,35	12,35

Categorie E (135 X 245)



Bij gebruik buiten zijn muurankers verplicht vanaf 8 meter platformhoogte (binnen vanaf 12 meter)

Type	Platformhoogte	Werkhoogte
168235	2,35	4,35
168335	3,35	5,35
168435	4,35	6,35
168535	5,35	7,35
168635-light	6,35	8,35
168635	6,35	8,35
168835	8,35	10,35
168035	10,35	12,35



Categorie E (135 X 245)



Rolsteiger met inwendige trap

Bij gebruik buiten zijn muurankers verplicht vanaf 8 meter platformhoogte (binnen vanaf 12 meter)

Type	Platformhoogte	Werkhoogte
267100	2,35	4,35
267200	4,35	6,35
267300	6,35	8,35
267400	8,35	10,35
267500	10,35	12,35

Categorie F (135 X 300)



Bij gebruik buiten zijn muurankers verplicht vanaf 8 meter platformhoogte (binnen vanaf 12 meter)

Type	Platformhoogte	Werkhoogte
169235	2,35	4,35
169335	3,35	5,35
169435	4,35	6,35
169535	5,35	7,35
169635	6,35	8,35
169835	8,35	10,35
169035	10,35	12,35



SAMENSTELLING IN ONDERDELEN

Categorie A

75 X 180	Kamersteiger	115200	115300	115600	115128	115138	115148	115158
Platformhoogte in M.		1,60	1,80	1,80	2,80	3,80	4,80	5,80
Werkhoogte in M		3,60	3,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80
D180	Diagonaal schoor				2	2	4	4
F75200	Opbouwframe				2	2	4	4
P180	Horizontaal leuningframe				2	2	2	2
PR75160	Opbouwframe incl. 125 mm wielen	1						
PR75180	Opbouwframe incl. 125 mm wielen		1	1	1	1	1	1
R180E	Platform	1						
RB180	Platform met Luik		1	1	1	1	2	2
STAB1	Stabilisator				2	2	2	2
T75	Topframe			2	0	2	0	2
TF180	Kantplank lang				2	2	2	2
TF75	Kantplank kort				2	2	2	2
TR180	Horizontale schoor			2	2	2	4	4

Categorieën B&C

75 X 245	Rolsteiger	178235	178335	178435	178535	178635	178835	178035
75 X 300	Rolsteiger	179235	179335	179435	179535	179635	179835	179035
Platformhoogte in M.		2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	8,35	10,35
Werkhoogte in M		4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	10,35	12,35
D245/D300	Diagonaal schoor	2	4	4	6	6	8	10
F75200	Opbouwframe	2	4	4	6	6	8	10
P245/P300	Horizontaal leuningframe	2	2	2	2	2	2	2
R200	Wiel Nylon 200 mm	4	4	4	4	4	4	4
RB245/RB300	Platform Luik	1	2	2	2	3	3	4
STAB1	Stabilisator	0	2	2	2	2	2	2
T75	Topframe	2	0	2	0	2	2	2
TF75	Kantplank kort	2	2	2	2	2	2	2
TF245/TF300	Kantplank lang	2	2	2	2	2	2	2
TR245/TR300	Horizontale schoor	2	4	4	4	6	6	8

Categorie D

135 x 180	Kamersteiger	115400	115700	115228	115238	115248	115258
Platformhoogte in M.		1,80	1,80	2,80	3,80	4,80	5,80
Werkhoogte in M		3,80	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80
D180	Diagonaal schoor	0	0	2	4	6	6
F135200	Opbouwframe	0	0	2	2	4	4
P180	Horizontaal leuningframe	0	0	2	2	2	2
PR135180	Opbouwframe incl. 125 mm wielen	1	1	1	1	1	1
R125	Wiel Nylon 125 mm	0	0	0	0	0	0
R180E	Platform	1	1	1	1	2	2
RB180	Platform Luik	1	1	1	1	2	2
STAB1	Stabilisator	0	0	0	2	2	2
T135	Topframe	0	2	0	2	0	2
TF135	Kantplank kort	0	0	2	2	2	2
TF180	Kantplank lang	0	0	2	2	2	2
TR180	Horizontale schoor	0	2	2	2	4	4

SAMENSTELLING IN ONDERDELEN

135 x 180	Rolsteiger met inwendige trap	167100	167200	167300	167400	167500
Platformhoogte in M.		2,35	4,35	6,35	8,35	10,35
Werkhoogte in M		4,35	6,35	8,35	10,35	12,35
D180	Diagonaal schoor	4	8	12	16	20
F135200	Opbouwframe	1	3	5	7	9
FA135200	Opbouwframe toegang	1	1	1	1	1
GR1	Opstap	1	1	1	1	1
P180	Horizontaal leuningframe	2	3	4	5	6
R180	Platform	1	3	3	4	5
R200	Wiel Nylon 200 mm	4	4	4	4	4
RB180	Platform Luik	1	1	1	1	1
SC180	Inwendige trap	1	2	3	4	5
STAB1	Stabilisator	0	2	2	4	4
T135	Topframe	2	2	2	2	2
TF135	Kantplank kort	2	2	2	2	2
TF180	Kantplank lang	2	2	2	2	2
TR180	Horizontale schoor	2	2	2	2	2

Categorieën E & F

135 x 245	Rolsteiger	168235	168335	168435	168535	168635	168635 light	168835	168035
135 x 300	Rolsteiger	169235	169335	169435	169535	169635		169835	169035
Platformhoogte in M.		2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	6,35	8,35	10,35
Werkhoogte in M		4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	8,35	10,35	12,35
D245/D300	Diagonaal schoor	4	6	8	10	12	12	16	20
F135100	Opbouwframe 100 cm	0	2	0	2	0	0	0	0
F135200	Opbouwframe 200 cm	2	2	4	4	6	6	8	10
P245/P300	Horizontaal leuningframe	2	2	2	4	4	2	4	6
R200	Wiel Nylon 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4
R245/R300	Platform	1	1	1	1	2	1	2	3
RB245/RB300	Platform met Luik	1	1	1	1	2	2	2	3
Stab1	Stabilisator	0	0	2	2	2	2	2	2
T135	Topframe	2	2	2	2	2	2	2	2
TF135	Kantplank kort	2	2	2	2	2	0	2	2
TF245/TF300	Kantplank lang	2	2	2	2	2	0	2	2
TR245/TR300	Horizontale schoor	2	2	2	2	2	4	2	2

135 X 245	Rolsteiger met inwendige trap	267100	267200	267300	267400	267500
Platformhoogte in M.		2,35	4,35	6,35	8,35	10,35
Werkhoogte in M		4,35	6,35	8,35	10,35	12,35
D245	Diagonaal schoor	4	8	12	16	20
F135200	Opbouwframe	1	3	5	7	9
FA135200	Opbouwframe toegang	1	1	1	1	1
GR1	Opstap	1	1	1	1	1
P245	Horizontaal leuningframe	2	3	4	5	6
R245	Platform	1	3	3	4	5
R200	Wiel Nylon 200 mm	4	4	4	4	4
RB245	Platform Luik	1	1	1	1	1
SC245	Inwendige trap	1	2	3	4	5
STAB1	Stabilisator	0	2	2	4	4
T135	Topframe	2	2	2	2	2
TF135	Kantplank kort	2	2	2	2	2
TF245	Kantplank lang	2	2	2	2	2
TR245	Horizontale schoor	2	2	2	2	2

FARADOME






P		Horizontaal leuningframe Railing		
Code	Lengte	Kg.	Euro	
P 180	1,80	3,7	102,50	
P 245	2,45	4,3	119,27	
P 300	3,00	4,9	131,27	




T		Topframe End		
Code	Lengte	Kg.	Euro	
T 75	0,75	2,3	76,88	
T 135	1,35	3,1	87,92	
T 180	1,80	4,1	114,75	




ET		Middensteun railing Upper central railing		
Code	Lengte	Kg.	Euro	
ET 100	2,3		20,92	



R		Platform Panel without trap door		
Code	Lengte	Kg.	Euro	
R 180	1,80	14,4	202,01	
R 245	2,45	21,4	267,84	
R 300	3,00	25,7	297,34	



RB		Platform met luik Panel with trap door		
Code	Lengte	Kg.	Euro	
RB 180	1,80	14,9	229,40	
RB 245	2,45	20,4	289,58	
RB 300	3,00	25,0	307,86	




RIC		Closing Kit Closing Kit		
Code	Lengte	Kg.	Euro	
RIC180TOP*	1,0	3,7	228,82	



F75		Frame 75 cm. Narrow side 75 cm.		
Code	Hoogte	Kg.	Euro	
F 75100	1,0	3,7	105,64	
F 75200	2,0	6,9	157,41	



F135		Frame 135 cm. Wide side 135 cm.		
Code	Hoogte	Kg.	Euro	
F 135100	1,0	4,9	127,86	
F 135200	2,0	7,9	199,29	



F180		Frame 180 cm. Wide side 180 cm.		
Code	Hoogte	Kg.	Euro	
F 180100	1,0	4,9	172,74	
F 180200	2,0	7,9	261,05	




FA		Frame met opening Wide open side		
Code	Lengte	Kg.	Euro	
FA 75200	0,75	5	135,49	
FA 135200	1,35	8	203,55	



TF		Kantplank lang Long retaining board		
Code	Lengte	Kg.	Euro	
TF 180	1,80	3,2	39,44	
TF 245	2,45	5,3	44,84	
TF 300	3,00	7,1	48,78	



TF		Kantplank smal Narrow retaining board		
Code	Lengte	Kg.	Euro	
TF 75	0,75	1,6	16,24	
TF 135	1,35	4,0	19,86	
TF 180 FL	1,80	4,0	22,26	



TR		Horizontale schoor Crossbar		
Code	Lengte	Kg.	Euro	
TR 180	1,80	1,7	45,16	
TR 245	2,45	2,0	52,00	
TR 300	3,00	3,0	56,72	



D		Diagonale schoor Diagonal		
Code	Lengte	Kg.	Euro	
D 180	2,00	1,8	40,32	
D 245	2,70	2,2	54,29	
D 300	3,25	2,5	58,68	



STAB		Stabilisator Stabiliser	
Code	Kg.	Euro	
STAB 1	4,8	147,06	



SC		Steiger trap Ladder with landing	
Code	Kg.	Euro	
SC 180	8,5	309,60	
SC 245	17,3	449,90	




R125 Nylon wiel Ø 125
Fixed wheel Ø 125

Code	Lengte	Kg.	Euro
R 125	125	2,5	30,79



R200 Dubbelgeramd Nylon wiel Ø 200
Registreerbare wiel Ø 200

Code	Lengte	Kg.	Euro
R 200	200	7,1	101,92




GR Opstap
First step

Code	Kg.	Euro
GR 1	2,2	54,60



*Top System
components*

De onderdelen van het **Top System**



ANCOR.TOP MUUR ANKERS - SET VAN 2
Anchoring system

Code	Kg.	Euro
ANCOR.TOP	4,8	104,00

The IMA logo is positioned on the upper left corner of the building's facade. It consists of the letters 'IMA' in a bold, black, sans-serif font, with a red circle to the right of the 'A'.

IMA

The FARAONE logo is located on the upper right side of the building. It features the word 'FARAONE' in a large, red, stylized font. Above the 'A' and 'O' in 'FARAONE', the word 'GRUPPO' is written in a smaller, red, sans-serif font.

FARAONE
GRUPPO

Behalve rolsteigers fabriceert Faraone ook een uitgebreid assortiment van trappen en ladders voor de professional. Op dit vlak kan ook maatwerk worden geleverd. Tevens is Faraone toonaangevend producent van compacte bouw- & theaterliften.

Voor meer informatie verwijzen we naar uw Faraone dealer of de Faraone Website.

Faraone Nederland B.V.

Postbus 629 - 8901 BK Leeuwarden - T: 058 - 2541200 - F: 058 - 2542220 - E: info@faraone.nl - I: www.faraone.nl