

 **ÖVERUM**
XCELSIOR EX



Överum Xcelsior EX

De nieuwe generatie Xcelsior EX wentelploegen van Överum is een programma van robuuste volledig gedragen wentelploegen voor trekkers tot 300 pk. De EX-serie bestaat uit modellen van vier tot zes lichamen leverbaar met naar keuze, een breekbout- of een volautomatische hydraulische- stenenbeveiliging.

De EX ploegen worden gekenmerkt door een modulaire constructie van het frame met weinig bewegende delen. De werkbreedte per lichaam is in 5 stappen mechanisch verstelbaar tussen de 35 tot 55 cm. De ploeg is stand-

aard voorzien van een inzwenkcilinder, welke de ploeg inzwentk alvorens te wentelen.

De treklijn instelling van de ploeg kan worden ingesteld om alle eventuele zijdelingse krachten uit te balanceren. De benodigde trekkracht en daarbij ook het brandstofverbruik, wordt hiermee geminimaliseerd.

Het robuust uitgevoerd combi wiel welke achteraan is gemonteerd zorgt voor de juiste gewichtsoverdracht en diepte-instelling. De grote wieldiameter zorgt voor een goede afsteuning en een lage rolweerstand.



Robuuste ploegkop Cat 3 met 150/180mm wentelas met naaldlagers voor een efficiënte verdeling van de krachten.

De aankoppelas is voorzien van snelkoppeling, welke in vier richtingen kan worden versteld. Een vlinderstandblokkering wordt standaard geleverd.

De treklijn kan zeer nauwkeurig worden ingesteld, wat resulteert in een lager brandstofverbruik en minder slijtage. Een robuuste hoofdbalk 220x120 mm zonder lassen. Gecombineerd diepte / transportwiel 260/70-16, optioneel 340/55-16.

Technische specificaties

Model	Aantal lichamen	Werk-breedte, cm	Gewicht* kg	Schaarpunt-afstand, cm	Hoogte onder frame, cm	Schijfkouters mogelijk	Aanbevolen vermogen, hk	Benodigd hefvermogen, kp
EX 4975H	4	140-220	1920	90	75 (80)	4	140-220	4800
EX 41075H	4	140-220	1940	100	75 (80)	4	140-220	5200
EX 5975H	5	175-275	2200	90	75 (80)	5	175-250	6000
EX 51075H	5	175-275	2220	100	75 (80)	5	175-250	6600
EX 6975H	6	210-330	2490	90	75 (80)	6	210-300	8000
EX 4975F	4	140-220	1760	90	75 (80)	1	140-200	4400
EX 41075F	4	140-220	1780	100	75 (80)	1	140-200	4800
EX 5975F	5	175-275	2040	90	75 (80)	1	175-250	5600
EX 51075F	5	175-275	2060	100	75 (80)	1	175-250	6000
EX 6975F	6	210-330	2320	90	75 (80)	1	210-300	7000
EX 61075F	6	210-330	2350	100	75 (80)	1	210-300	7500

*Uitgevoerd met gecombineerd diepte/transportwiel, een paar schijfkouters, tipkouters. Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Kongskilde Industries A/S

Skælskørvej 64

DK-4180 Sorø • Denmark

Tel. +45 33 68 35 55 • Fax +45 33 68 86 22

mail@kongskilde.com

www.kongskilde.com