

Hefmast doorkijk uitvoering



HMD 340/2500



HMD 340/2500

- Hefmast bestaande uit twee delen (duplo mast)
- Zware in elkaar schuivende u-profielen
- Voorzien van twee dubbelwerkende hefcilinders en twee kettingen
- Standaard voorzien van categorie II driepunts aankoppeling
- Ook leverbaar als vaste opbouw op voorkant van trekker
- Mastbreedte 770 mm
- Vorkenbroadte 1200 mm (FEM II)
- Vorkenlengte 1190 mm (opklapbaar)
- Vorken in breedte verstelbaar
- Hefcapaciteit berekend bij 180 bar
- Doorrijhoogte berekend met trekstangen 300 mm van de grond
- Voorzien van wagentrekhaak
- Compleet met slangen en snelkoppelingen

*Voor vaste opbouw voorop de trekker is opgave van trekkerspecificaties gewenst.
Dit type hefmast is niet geschikt in combinatie met een K80/K85 voorover kantelaar.*

Type	Hefhoogte	Hefcapaciteit	Doorrijhoogte	Gewicht
HMD 200/1600	2.000 mm	1.600 kg	1.900 mm	375 kg
HMD 240/1600	2.400 mm	1.600 kg	2.100 mm	390 kg
HMD 280/1600	2.800 mm	1.600 kg	2.300 mm	405 kg
HMD 240/2000	2.400 mm	2.000 kg	2.100 mm	525 kg
HMD 280/2000	2.800 mm	2.000 kg	2.300 mm	625 kg
HMD 240/2500	2.400 mm	2.500 kg	2.100 mm	615 kg
HMD 280/2500	2.800 mm	2.500 kg	2.300 mm	655 kg
HMD 340/2500	3.400 mm	2.500 kg	2.600 mm	690 kg
HMD 400/2500	4.000 mm	2.500 kg	2.900 mm	725 kg

* (-/- vorken), op aanvraag

Opties

Vaste opbouw op voorkant trekker i.p.v. 3-punt (type V)

Hefmast accessoires

[Klik hier](#)