



JAKO TIGER TANDEMAS LANDBOUW KIPPER



Standaard uitvoering JAKO Tiger tandemas landbouw kipper:

- 10 cm taps uitlopende bak uit 4 mm QST staal
- Bodemplaat uit 5 mm QST staal
- Hydraulisch heffende achterklep met graanschuif
- Hydraulische sleepvoet met handpomp
- Hydraulische kipcilinder in cardanring opgehangen
- Zwaar draaibaar trekoog
- Excentrisch tandem
- Tiger 125 zwaar UNP-240 balkchassis
- Tiger 150/180/220 zwaar UNP 300 balkchassis
- Tiger 125 schommeltandem met FAD as 90 mm vkt., 8 gaats; spoorbreedte 1850 mm; hydraulisch geremd 400 x 80
- Tiger 150 schommeltandem met FAD as 100 mm vkt., 10 gaats; spoorbreedte 2000 mm; hydraulisch geremd 400 x 120
- Tiger 180 schommeltandem met rubber torsieblokken met FAD assen 130 mm vkt., 10 gaats; spoorbreedte 2000 mm; hydraulisch geremd 400 x 120
- Tiger 220 schommeltandem met rubber torsieblokken met FAD assen 140 mm vkt., 10 gaats; spoorbreedte 2000 mm; hydraulisch geremd 412 x 160
- Zonder wielen
- Tiger 125 maximale bandenmaat 700/50x22,5
- Tiger 150/180/220 maximale bandenmaat 700/50x26,5

Ook zijn deze kippers leverbaar in een "Bollen uitvoering" & "Silage uitvoering"

Type:	Draagvermogen:	Laadinhoud:	Cilinderinhoud:	Bakafmeting:
Tiger 125	12.500 kg	24.5 m ³	22 liter	5500 x 2300/2200 x 1200 mm
Tiger 150	15.000 kg	26 m ³	27 liter	5780 x 2300/2200 x 1200 mm
Tiger 180	18.000 kg	29 m ³	33 liter	6500 x 2300/2200 x 1200 mm
Tiger 220	22.000 kg	31.5 m ³	33 liter	7000 x 2300/2200 x 1200 mm

Draagvermogen en laadinhoud (incl. opzetschotten) zijn maximale waardes.

 **Made in Holland**





JAKO TIGER TANDEMAS LANDBOUW KIPPER



 Made in Holland